



Panneaux

Bekazur 2D est un système en panneaux rigides, étudié pour la protection des piscines et conforme aux normes de sécurité.

Bekazur® 2D

ATOUTS

Conformité

Le système, conforme à la norme NF 90-306, est conçu pour limiter l'accès aux piscines. Cette norme définit les caractéristiques techniques du système et la résistance à la corrosion des parties métalliques.

Système de sécurité spécifique

Le portillon est sécurisé par un système d'ouverture qui ne peut être actionné que par deux manœuvres simultanées et indépendantes. Il est également possible d'équiper le portillon avec un système de fermeture automatique du vantail.

Installation facile

L'installation du système Bekazur est très simple et la pose peut se faire à l'aide de poteaux sur platine ou à sceller. La pose en redan est également possible.

Design élégant

Grâce à sa frise décorative, Bekazur 2D est un système complet et esthétique, garantissant une sécurité maximale des piscines et une élégance.



Panneaux

Bekazur 2D est un panneau à fils rigides galvanisés puis soudés. Le fort diamètre des fils en fait un panneau ultra-résistant.

- Fils horizontaux : 7,65 / 8,00 mm
- Fils verticaux : 7,65 / 8,00 mm
- Entraxe des fils verticaux : 65 mm
- Distance minimum entre deux points d'appui horizontaux : 1100 mm

Poteaux et fixations




Les panneaux sont à installer avec : Poteaux ronds diamètre 48 x 1,50 mm avec capuchon, galvanisés et plastifiés blanc RAL 9010. La fixation des panneaux aux poteaux se fait grâce à des colliers spéciaux (Bekazur 2D) qui sont en polyamide.



Accessoires

Pour une installation sur un sol bétonné ou dallé : platine en aluminium, plastifiée blanche, diamètre 48 mm + vis en inox M8 x 15 mm.



Revêtement

Fils galvanisés + revêtement polyester.
Poteaux : galvanisés sur les deux faces (couche min. 275 g/m², 2 faces combinées).
Épaisseur : min. 100 microns



Couleur

Blanc RAL 9010 uniquement. Autres couleurs impossibles.

Portillons



Galvanisés à chaud + polyester.

- Gonds ajustables en inox
- Poteaux ronds diamètre 60 x 2,00 mm.
- Système de fermeture de sécurité double action' + cylindre fourni avec 3 clefs.
- Options : rappel de fermeture automatique, système à 2 gonds avec ressorts intégrés qui remplace les gonds fournis avec le portillon.



Portillons disponibles en 2 versions :

- Poteaux à sceller
- Poteaux soudés sur platine pour une pose sur sol bétonné.

Installation

Il est important de s'assurer, lors de l'installation des poteaux dans les massifs en béton, que toute l'eau résiduelle est bien évacuée.

ASSORTIMENT PANNEAUX BEKAZUR 2D

Hauteur des panneaux en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm
1196	983 x 1196
1196	2023 x 1196
1396*	2023 x 1396

* Pour installation en redan

ASSORTIMENT PORTILLONS BEKAZUR 2D

Hauteur de la clôture en mm	Longueur des poteaux en mm	Largeur du portillon en mm	Diamètre des poteaux en mm
1196	1300	1100	60*
1196	1800	1100	60**

* Equipé de deux poteaux diamètre 60x2,00 mm montés sur platine soudée pour une installation sur sol bétonné (4 colliers diam. 60 mm inclus.)

** Equipé de deux poteaux diamètre 60 x 2,00 mm pour une installation à sceller (4 colliers diam. 60 mm inclus.)

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAZUR 2D

Hauteur des panneaux en mm	Longueur des poteaux en mm	Type d'installation
1196	1250	Sur platine
1196	1600	A sceller
1396	1450	Sur platine*
1396	1800	A sceller*

* Pour les installations en redan



2940 route de l'aéroport - 26120 CHABEUIL
Tél : 04 75 62 71 50 - Port : 06 88 82 58 47
contact@multiclôtures.fr - www.multiclôtures.fr

VENTE DE FOURNITURE SEULE - FOURNITURE ET POSE